



SOZI

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА TECHNICAL DATA SHEET

ПТ12 ТАКТИЛНА ПЛОЧА ЗА НАСОЧВАНЕ, 300X300 MM (ВОДЕЩА ЛИНИЯ, ГЪВКАВ ТПУ)

ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина	300 mm
Ширина	300 mm
Релеф на повърхността	4 успоредни ивици
Ширина на ивицата	горна 24-25 mm, долна 34-35 mm
Дължина на ивицата	280 mm
Височина на основата	3 mm
Обща височина на плочката (ивица + основа)	7,5-8 mm

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	ТПУ или полимерен композит
Клас на горимост	B2
Якост на опън	≥ 15 MPa
Устойчивост на износване	не повече от 200 mm ³
Термоустойчивост	-30...+70 °C
Цвят	Жълт / контрастен, съгласно ISO 23599
Устойчивост на горива, масла и UV-лъчи	Устойчив

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок на експлоатация	10 години при нормални условия на употреба
Гаранционен срок на съхранение	3 години
Условия за монтаж	Върху чиста и суха повърхност с полиуретаново лепило
Условия за експлоатация	Температурен диапазон -30 °C до +70 °C